

**BRANDSCHUTZ
MÖRTELMASCHİNE**



KATALOG



- TURBOMIX GLOBAL -

QUALITÄT

Wir bieten seit vielen Jahren erstklassigen Service mit unseren zu 100 % internationalen Produkten sowie Maschinen und Ersatzteilen in Weltklassequalität als Hersteller von Putzmaschinen.

Turbomix verfolgt bei der Produktion seiner Putzmaschinen die höchsten Standards in Bereichen wie Qualität, Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Kundenzufriedenheit. Als greifbarer Beleg für diesen Anspruch unterstreichen unsere internationalen Zertifizierungen die Zuverlässigkeit und Professionalität des Unternehmens in der Branche.



CE

ISO 10002:2018

ISO 9001:2015



ISO 45001:2018

ISO 14001:2015

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- **Förderleistung:** 70 l/min
- **Förderleistung (mit einer anderen Pumpe):** 140 l/min
- **Stator-Rotor-Set:** 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus mit Klemme
- **Betriebsdruck:** 25 bar
- **Pumpweite (horizontal):** 110 m (max)
- **Förderhöhe:** 45 m (max)
- **Betriebsspannung:** 400 V, 50 Hz
- **Fördermotor:** 7.50 KW
- **Mischmotor:** 3.00 KW
- **Elektrokabel:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Schutzsicherung:** 3*40 A
- **Kompressor:** 2.20 KW, 400 l/min, 8 bar
- **Trichterkapazität:** 180 l
- **Länge:** 2700 mm
- **Breite:** 1400 mm
- **Höhe:** 1650 mm
- **Transporthöhe:** 1650 mm
- **Gewicht:** 855 kg



Artikelnummer: 10-01-1329

TURBOMIX 70 FPM BRANDSCHUTZMÖRTEL MASCHINE

STANDARDAUSRÜSTUNG

- **Stator-Rotor-Set:** 2L6
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 35 mm, 20 m, kupplung
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, kupplung
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, rotierend kupplung
- **Mörtelschlauch Reduzierung:** 50/35 mm
- **Mörtelschlauch Reduzierung:** 35/25 mm (optional)
- **Mörtelschlauchdichtung:** Ø 35 mm, 4 Stück
- **Manometer:** 60 bar
- **Vibrationssieb:** 6 mm
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 20 m, Geka-Kupplung
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 11 m, Geka-Kupplung
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 10 m, Geka-Kupplung
- **Luftschlauchdichtung:** 10 mm, 2 Stück
- **Spritzpistole:** Ø 35 mm, Düse 12 mm
- **Spritzpistole:** Ø 25 mm, Düse 12 mm (optional)
- **Düse:** 12 mm, 2 Stück
- **Elektrokabel:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Schwammkugel:** Ø 35 mm, 3 Stück
- **Kompressor:** 2.20 KW, 400 l/min
- Bedienfeld
- Kupplung
- Reinigungsstab
- Rotordemontagevorrichtung
- Fahrzeug-Zugeinheit
- GPS (optional)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Alle feuerfesten Mörtel

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- **Förderleistung:** 10-70 l/min
- **Förderleistung (mit einer anderen Pumpe):** 10-140 l/min
- **Stator-Rotor-Set:** 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus mit Klemme
- **Betriebsdruck:** 25 bar
- **Pumpweite (horizontal):** 110 m (max)
- **Förderhöhe:** 45 m (max)
- **Betriebsspannung:** 400 V, 50 Hz
- **Fördermotor:** 7.50 KW
- **Mischmotor:** 3.00 KW
- **Elektrokabel:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Schutzsicherung:** 3*40 A
- **Kompressor:** 2.20 KW, 400 l/min, 8 bar
- **Trichterkapazität:** 180 l
- **Länge:** 2700 mm
- **Breite:** 1400 mm
- **Höhe:** 1650 mm
- **Transporthöhe:** 1650 mm
- **Gewicht:** 860 kg



Artikelnummer: 10-01-1330

TURBOMIX 70 FC FPM BRANDSCHUTZMÖRTEL MASCHINE

STANDARDAUSRÜSTUNG

- **Stator-Rotor-Set:** 2L6
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 35 mm, 20 m, kupplung
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, kupplung
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, rotierend kupplung
- **Mörtelschlauch Reduzierung:** 50/35 mm
- **Mörtelschlauch Reduzierung:** 35/25 mm (optional)
- **Mörtelschlauchdichtung:** Ø 35 mm, 4 Stück
- **Manometer:** 60 bar
- **Vibrationssieb:** 6 mm
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 20 m, Geka-Kupplung
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 11 m, Geka-Kupplung
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 10 m, Geka-Kupplung
- **Luftschlauchdichtung:** 10 mm, 2 Stück
- **Spritzpistole:** Ø 35 mm, Düse 12 mm
- **Spritzpistole:** Ø 25 mm, Düse 12 mm (optional)
- **Düse:** 12 mm, 2 Stück
- **Elektrokabel:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Schwammkugel:** Ø 35 mm, 3 Stück
- **Kompressor:** 2.20 KW, 400 l/min
- Sprühgeschwindigkeits Einstellknopf (Potentiometer)
- Bedienfeld
- Kupplung
- Reinigungsstab
- Rotordemontagevorrichtung
- Fahrzeug-Zugeinheit
- GPS (optional)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Alle feuerfesten Mörtel

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- **Förderleistung:** 70 l/min
- **Förderleistung (mit einer anderen Pumpe):** 140 l/min
- **Stator-Rotor-Set:** 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus mit Klemme
- **Betriebsdruck:** 25 bar
- **Pumpweite (horizontal):** 110 m (max)
- **Förderhöhe:** 45 m (max)
- **Betriebsspannung:** 400 V, 50 Hz
- **Fördermotor:** 7.50 KW
- **Mischmotor:** 3.00 KW
- **Elektrokabel:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Schutzsicherung:** 3*40 A
- **Kompressor:** 2.20 KW, 400 l/min, 8 bar
- **Trichterkapazität:** 180 l
- **Länge:** 2700 mm
- **Breite:** 1400 mm
- **Höhe:** 1650 mm
- **Transporthöhe:** 1650 mm
- **Gewicht:** 875 kg



Artikelnummer: 10-01-1332

TURBOMIX 70 S FPM BRANDSCHUTZMÖRTEL MASCHINE

STANDARDAUSRÜSTUNG

- **Stator-Rotor-Set:** 2L6
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 35 mm, 20 m, kupplung
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, kupplung
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, rotierend kupplung
- **Mörtelschlauch Reduzierung:** 50/35 mm
- **Mörtelschlauch Reduzierung:** 35/25 mm (optional)
- **Mörtelschlauchdichtung:** Ø 35 mm, 4 Stück
- **Manometer:** 60 bar
- **Vibrationssieb:** 6 mm
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 20 m, Geka-Kupplung
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 11 m, Geka-Kupplung
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 10 m, Geka-Kupplung
- **Luftschlauchdichtung:** 10 mm, 2 Stück
- **Spritzpistole:** Ø 35 mm, Düse 12 mm
- **Spritzpistole:** Ø 25 mm, Düse 12 mm (optional)
- **Düse:** 12 mm, 2 Stück
- **Elektrokabel:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Schwammkugel:** Ø 50 mm, 2 Stück
- **Kompressor:** 2.20 KW, 400 l/min
- **Reinigungspistole:** 110 cm, Abzug, Schmutzwasserfilter
- **Reinigungspistolen Schlauch:** 7 m, 350 bar (max)
- **Reinigungsmotor:** 5.50 KW, 200 bar (max)
- Bedienfeld
- Kupplung
- Reinigungsstab
- Rotordemontagevorrichtung
- Fahrzeug-Zugeinheit
- GPS (optional)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Alle feuerfesten Mörtel

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- **Förderleistung:** 10-70 l/min
- **Förderleistung (mit einer anderen Pumpe):** 10-140 l/min
- **Stator-Rotor-Set:** 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus mit Klemme
- **Betriebsdruck:** 25 bar
- **Pumpweite (horizontal):** 110 m (max)
- **Förderhöhe:** 45 m (max)
- **Betriebsspannung:** 400 V, 50 Hz
- **Fördermotor:** 7.50 KW
- **Mischmotor:** 3.00 KW
- **Elektrokabel:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Schutzsicherung:** 3*40 A
- **Kompressor:** 2.20 KW, 400 l/min, 8 bar
- **Trichterkapazität:** 180 l
- **Länge:** 2700 mm
- **Breite:** 1400 mm
- **Höhe:** 1650 mm
- **Transporthöhe:** 1650 mm
- **Gewicht:** 880 kg



Artikelnummer: 10-01-1333

TURBOMIX 70 S FC FPM BRANDSCHUTZMÖRTEL MASCHINE

STANDARDAUSRÜSTUNG

- **Stator-Rotor-Set:** 2L6
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 35 mm, 20 m, kupplung
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, kupplung
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, rotierend kupplung
- **Mörtelschlauch Reduzierung:** 50/35 mm
- **Mörtelschlauch Reduzierung:** 35/25 mm (optional)
- **Mörtelschlauchdichtung:** Ø 35 mm, 4 Stück
- **Manometer:** 60 bar
- **Vibrationssieb:** 6 mm
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 20 m, Geka-Kupplung
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 11 m, Geka-Kupplung
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 10 m, Geka-Kupplung
- **Luftschlauchdichtung:** 10 mm, 2 Stück
- **Spritzpistole:** Ø 35 mm, Düse 12 mm
- **Spritzpistole:** Ø 25 mm, Düse 12 mm (optional)
- **Düse:** 12 mm, 2 Stück
- **Elektrokabel:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Schwammkugel:** Ø 50 mm, 2 Stück
- **Kompressor:** 2.20 KW, 400 l/min
- **Reinigungspistole:** 110 cm, Abzug, Schmutzwasserfilter
- **Reinigungspistolen Schlauch:** 7 m, 350 bar (max)
- **Reinigungsmotor:** 5.50 KW, 200 bar (max)
- Sprühgeschwindigkeits Einstellknopf (Potentiometer)
- Bedienfeld
- Kupplung
- Reinigungsstab
- Rotordemontagevorrichtung
- Fahrzeug-Zugeinheit
- GPS (optional)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Alle feuerfesten Mörtel

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- **Förderleistung:** 70 l/min
- **Förderleistung (mit einer anderen Pumpe):** 140 l/min
- **Stator-Rotor-Set:** 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus mit Klemme
- **Betriebsdruck:** 25 bar
- **Pumpweite (horizontal):** 110 m (max)
- **Förderhöhe:** 45 m (max)
- **Betriebsspannung:** 400 V, 50 Hz
- **Fördermotor:** 7.50 KW
- **Mischmotor:** 3.00 KW
- **Elektrokabel:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Schutzsicherung:** 3*40 A
- **Kompressor:** 2.20 KW, 400 l/min, 8 bar
- **Trichterkapazität:** 180 l
- **Länge:** 2700 mm
- **Breite:** 1400 mm
- **Höhe:** 1650 mm
- **Transporthöhe:** 1650 mm
- **Gewicht:** 885 kg



Artikelnummer: 10-01-1336

TURBOMIX 70 S/Y FPM BRANDSCHUTZMÖRTEL MASCHINE

STANDARDAUSRÜSTUNG

- **Stator-Rotor-Set:** 2L6
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 35 mm, 20 m, kupplung
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, kupplung
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, rotierend kupplung
- **Mörtelschlauch Reduzierung:** 50/35 mm
- **Mörtelschlauch Reduzierung:** 35/25 mm (optional)
- **Mörtelschlauchdichtung:** Ø 35 mm, 4 Stück
- **Manometer:** 60 bar
- **Vibrationssieb:** 6 mm
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 20 m, Geka-Kupplung
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 11 m, Geka-Kupplung
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 10 m, Geka-Kupplung
- **Luftschlauchdichtung:** 10 mm, 2 Stück
- **Spritzpistole:** Ø 35 mm, Düse 12 mm
- **Spritzpistole:** Ø 25 mm, Düse 12 mm (optional)
- **Düse:** 12 mm, 2 Stück
- **Elektrokabel:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Schwammkugel:** Ø 50 mm, 2 Stück
- **Kompressor:** 2.20 KW, 400 l/min
- **Reinigungspistole:** 110 cm, Abzug, Schmutzwasserfilter
- **Reinigungspistolen Schlauch:** 7 m, 350 bar (max)
- **Reinigungsmotor:** 5.50 KW, 200 bar (max)
- Automatisches Schmiersystem
- Bedienfeld
- Kupplung
- Reinigungsstab
- Rotordemontagevorrichtung
- Fahrzeug-Zugeinheit
- GPS (optional)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Alle feuerfesten Mörtel

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- **Förderleistung:** 10-70 l/min
- **Förderleistung (mit einer anderen Pumpe):** 10-140 l/min
- **Stator-Rotor-Set:** 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus mit Klemme
- **Betriebsdruck:** 25 bar
- **Pumpweite (horizontal):** 110 m (max)
- **Förderhöhe:** 45 m (max)
- **Betriebsspannung:** 400 V, 50 Hz
- **Fördermotor:** 7.50 KW
- **Mischmotor:** 3.00 KW
- **Elektrokabel:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Schutzsicherung:** 3*40 A
- **Kompressor:** 2.20 KW, 400 l/min, 8 bar
- **Trichterkapazität:** 180 l
- **Länge:** 2700 mm
- **Breite:** 1400 mm
- **Höhe:** 1650 mm
- **Transporthöhe:** 1650 mm
- **Gewicht:** 890 kg



Artikelnummer: 10-01-1337

TURBOMIX 70 S/Y FC FPM BRANDSCHUTZMÖRTEL MASCHINE

STANDARDAUSRÜSTUNG

- **Stator-Rotor-Set:** 2L6
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 35 mm, 20 m, kupplung
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, kupplung
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, rotierend kupplung
- **Mörtelschlauch Reduzierung:** 50/35 mm
- **Mörtelschlauch Reduzierung:** 35/25 mm (optional)
- **Mörtelschlauchdichtung:** Ø 35 mm, 4 Stück
- **Manometer:** 60 bar
- **Vibrationssieb:** 6 mm
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 20 m, Geka-Kupplung
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 11 m, Geka-Kupplung
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 10 m, Geka-Kupplung
- **Luftschlauchdichtung:** 10 mm, 2 Stück
- **Spritzpistole:** Ø 35 mm, Düse 12 mm
- **Spritzpistole:** Ø 25 mm, Düse 12 mm (optional)
- **Düse:** 12 mm, 2 Stück
- **Elektrokabel:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Schwammkugel:** Ø 50 mm, 2 Stück
- **Kompressor:** 2.20 KW, 400 l/min
- **Reinigungspistole:** 110 cm, Abzug, Schmutzwasserfilter
- **Reinigungspistolen Schlauch:** 7 m, 350 bar (max)
- **Reinigungsmotor:** 5.50 KW, 200 bar (max)
- Automatisches Schmiersystem
- Sprühgeschwindigkeits Einstellknopf (Potentiometer)
- Bedienfeld
- Kupplung
- Reinigungsstab
- Rotordemontagevorrichtung
- Fahrzeug-Zugeinheit
- GPS (optional)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Alle feuerfesten Mörtel

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- **Förderleistung:** 70 l/min
- **Förderleistung (mit einer anderen Pumpe):** 140 l/min
- **Stator-Rotor-Set:** 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus mit Klemme
- **Betriebsdruck:** 25 bar
- **Pumpweite (horizontal):** 110 m (max)
- **Förderhöhe:** 45 m (max)
- **Betriebsspannung:** 400 V, 50 Hz
- **Fördermotor:** 7.50 KW
- **Mischmotor:** 3.00 KW
- **Elektrokabel:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Schutzsicherung:** 3*40 A
- **Kompressor:** 2.20 KW, 400 l/min, 8 bar
- **Trichterkapazität:** 180 l
- **Länge:** 2700 mm
- **Breite:** 1400 mm
- **Höhe:** 1650 mm
- **Transporthöhe:** 1650 mm
- **Gewicht:** 865 kg



Artikelnummer: 10-01-1339

TURBOMIX 70 Y FPM BRANDSCHUTZMÖRTEL MASCHINE

STANDARDAUSRÜSTUNG

- **Stator-Rotor-Set:** 2L6
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 35 mm, 20 m, kupplung
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, kupplung
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, rotierend kupplung
- **Mörtelschlauch Reduzierung:** 50/35 mm
- **Mörtelschlauch Reduzierung:** 35/25 mm (optional)
- **Mörtelschlauchdichtung:** Ø 35 mm, 4 Stück
- **Manometer:** 60 bar
- **Vibrationssieb:** 6 mm
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 20 m, Geka-Kupplung
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 11 m, Geka-Kupplung
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 10 m, Geka-Kupplung
- **Luftschlauchdichtung:** 10 mm, 2 Stück
- **Spritzpistole:** Ø 35 mm, Düse 12 mm
- **Spritzpistole:** Ø 25 mm, Düse 12 mm (optional)
- **Düse:** 12 mm, 2 Stück
- **Elektrokabel:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Schwammkugel:** Ø 35 mm, 3 Stück
- **Kompressor:** 2.20 KW, 400 l/min
- Automatisches Schmiersystem
- Bedienfeld
- Kupplung
- Reinigungsstab
- Rotordemontagevorrichtung
- Fahrzeug-Zugeinheit
- GPS (optional)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Alle feuerfesten Mörtel

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- **Förderleistung:** 10-70 l/min
- **Förderleistung (mit einer anderen Pumpe):** 10-140 l/min
- **Stator-Rotor-Set:** 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus mit Klemme
- **Betriebsdruck:** 25 bar
- **Pumpweite (horizontal):** 110 m (max)
- **Förderhöhe:** 45 m (max)
- **Betriebsspannung:** 400 V, 50 Hz
- **Fördermotor:** 7.50 KW
- **Mischmotor:** 3.00 KW
- **Elektrokabel:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Schutzsicherung:** 3*40 A
- **Kompressor:** 2.20 KW, 400 l/min, 8 bar
- **Trichterkapazität:** 180 l
- **Länge:** 2700 mm
- **Breite:** 1400 mm
- **Höhe:** 1650 mm
- **Transporthöhe:** 1650 mm
- **Gewicht:** 870 kg



Artikelnummer: 10-01-1340

TURBOMIX 70 Y FC FPM BRANDSCHUTZMÖRTEL MASCHINE

STANDARDAUSRÜSTUNG

- **Stator-Rotor-Set:** 2L6
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 35 mm, 20 m, kupplung
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, kupplung
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, rotierend kupplung
- **Mörtelschlauch Reduzierung:** 50/35 mm
- **Mörtelschlauch Reduzierung:** 35/25 mm (optional)
- **Mörtelschlauchdichtung:** Ø 35 mm, 4 Stück
- **Manometer:** 60 bar
- **Vibrationssieb:** 6 mm
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 20 m, Geka-Kupplung
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 11 m, Geka-Kupplung
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 10 m, Geka-Kupplung
- **Luftschlauchdichtung:** 10 mm, 2 Stück
- **Spritzpistole:** Ø 35 mm, Düse 12 mm
- **Spritzpistole:** Ø 25 mm, Düse 12 mm (optional)
- **Düse:** 12 mm, 2 Stück
- **Elektrokabel:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Schwammkugel:** Ø 35 mm, 3 Stück
- **Kompressor:** 2.20 KW, 400 l/min
- Automatisches Schmiersystem
- Sprühgeschwindigkeits Einstellknopf (Potentiometer)
- Bedienfeld
- Kupplung
- Reinigungsstab
- Rotordemontagevorrichtung
- Fahrzeug-Zugeinheit
- GPS (optional)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Alle feuerfesten Mörtel



TURBOMIX



+90 543 310 95 95



info@turbomixputzmaschine.de



Ferhatpaşa Mah. G.9 Sk. No:20
34888 Ataşehir / İstanbul / Türkiye



www.turbomixputzmaschine.de