

**GIPS
PUTZMASCHINE**



KATALOG



- TURBOMIX GLOBAL -

QUALITÄT

Wir bieten seit vielen Jahren erstklassigen Service mit unseren zu 100 % internationalen Produkten sowie Maschinen und Ersatzteilen in Weltklassequalität als Hersteller von Putzmaschinen.

Turbomix verfolgt bei der Produktion seiner Putzmaschinen die höchsten Standards in Bereichen wie Qualität, Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Kundenzufriedenheit. Als greifbarer Beleg für diesen Anspruch unterstreichen unsere internationalen Zertifizierungen die Zuverlässigkeit und Professionalität des Unternehmens in der Branche.



CE

ISO 10002:2018

ISO 9001:2015



ISO 45001:2018

ISO 14001:2015

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- **Förderleistung:** 27 l/min
- **Förderleistung (mit einer anderen Pumpe):** 32 l/min
- **Stator-Rotor-Set:** D6-3, D7-2.5, D8-2
- **Betriebsdruck:** 30 bar
- **Pumpweite (horizontal):** 40 m (max)
- **Betriebsspannung:** 380 V, 50 Hz
- **Fördermotor:** 5.50 KW
- **Mischmotor:** 0.55 KW
- **Elektrokabel:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Schutzsicherung:** 3*32 A
- **Wasserpumpe:** 0.50 HP
- **Wasseranschluss:** 3/4"
- **Kompressor:** 0.90 KW, 250 l/min, 6 bar
- **Trichterkapazität:** 150 l
- **Länge:** 1250 mm
- **Breite:** 750 mm
- **Höhe:** 1620 mm
- **Transporthöhe:** 950 mm
- **Gewicht:** 320 kg



STANDADAUSRÜSTUNG

- **Stator-Rotor-Set:** D6-3
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 25 mm, 15 m, kupplung
- **Mörtelschlauchdichtung:** 25 mm, 2 Stück
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 16 m, Geka-Kupplung
- **Wasserschlauch:** 3/4", 5 m
- **Wasserpumpe:** 0.50 HP
- **Durchflussmesser:** 150 - 1500 l/min
- **Spritzpistole:** Ø 25 mm, Düse 14 mm
- **Düse:** 14 mm, 1 Stück
- **Elektrokabel:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Schwammkugel:** Ø 30 mm, 2 Stück
- **Kompressor:** 0.90 KW, 250 l/min, 6 bar
- Bedienfeld
- Reinigungsstab
- Mischwendel
- Rotordemontagevorrichtung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Gipsbasierte Mörtel
- Injektionsmörtel
- Armierungs- und Klebemörtel
- Fließestrich
- Kalk-Gipsmörtel
- Zementmörtel
- Kalkmörtel
- Kalk-Zementmörtel
- Lehmmautz
- Dämmputze
- Einbettmörtel
- Außengrundputze
- Oberflächenestriche
- Wandmörtel
- Fertigmörtel (Fertigmischung im Sack)
- Dämmstoffe

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- **Förderleistung:** 32 l/min
- **Förderleistung (mit einer anderen Pumpe):** 32 l/min
- **Stator-Rotor-Set:** D6-3, D7-2.5, D8-2
- **Betriebsdruck:** 30 bar
- **Pumpweite (horizontal):** 50 m (max)
- **Betriebsspannung:** 380 V, 50 Hz
- **Fördermotor:** 5.50 KW
- **Mischmotor:** 0.55 KW
- **Elektrokabel:** 5*4 mm² TTR, 30 m
- **Schutzsicherung:** 3*32 A
- **Wasserpumpe:** 1.00 HP
- **Wasseranschluss:** 3/4"
- **Kompressor:** 0.90 KW, 250 l/min, 6 bar
- **Trichterkapazität:** 150 l
- **Länge:** 1250 mm
- **Breite:** 750 mm
- **Höhe:** 1620 mm
- **Transporthöhe:** 950 mm
- **Gewicht:** 330 kg



Artikelnummer: 11-01-1009

TURBOMIX TITAN GIPSPUTZMASCHINE

STANDADAUSRÜSTUNG

- **Stator-Rotor-Set:** D6-3
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 25 mm, 15 m, kupplung
- **Mörtelschlauchdichtung:** 25 mm, 3 Stück
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 16 m, Geka-Kupplung
- **Wasserschlauch:** 3/4", 7 m
- **Wasserpumpe:** 1.00 HP
- **Durchflussmesser:** 150 - 1500 l/min
- **Spritzpistole:** Ø 25 mm, Düse 14 mm
- **Düse:** 14 mm, 2 Stück
- **Elektrokabel:** 5*4 mm² TTR, 30 m
- **Schwammkugel:** Ø 30 mm, 4 Stück
- **Kompressor:** 0.90 KW, 250 l/min, 6 bar
- Bedienfeld
- Reinigungsstab
- Mischwendel
- Rotordemontagevorrichtung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Gipsbasierte Mörtel
- Injektionsmörtel
- Armierungs- und Klebemörtel
- Fließestrich
- Kalk-Gipsmörtel
- Zementmörtel
- Kalkmörtel
- Kalk-Zementmörtel
- Lehmmautz
- Dämmputze
- Einbettmörtel
- Außengrundputze
- Oberflächenestriche
- Wandmörtel
- Fertigmörtel (Fertigmischung im Sack)
- Dämmstoffe

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- **Förderleistung:** 22 l/min
- **Förderleistung (mit einer anderen Pumpe):** 32 l/min
- **Stator-Rotor-Set:** D6-3, D7-2.5, D8-2
- **Betriebsdruck:** 20 bar
- **Pumpweite (horizontal):** 30 m (max)
- **Betriebsspannung:** 220 V, 50 Hz
- **Fördermotor:** 3.00 KW
- **Mischmotor:** 0.55 KW
- **Elektrokabel:** 5*4 mm² TTR, 20 m
- **Schutzsicherung:** 1*32 A
- **Wasserpumpe:** 0.50 HP
- **Wasseranschluss:** 3/4"
- **Kompressor:** 0.90 KW, 250 l/min, 6 bar
- **Trichterkapazität:** 150 l
- **Länge:** 1250 mm
- **Breite:** 750 mm
- **Höhe:** 1620 mm
- **Transporthöhe:** 950 mm
- **Gewicht:** 305 kg



STANDADAUSRÜSTUNG

- **Stator-Rotor-Set:** D6-3
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 25 mm, 10 m, kupplung
- **Mörtelschlauchdichtung:** 25 mm, 2 Stück
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 16 m, Geka-Kupplung
- **Wasserschlauch:** 3/4", 5 m
- **Wasserpumpe:** 0.50 HP
- **Durchflussmesser:** 150 - 1500 l/min
- **Spritzpistole:** Ø 25 mm, Düse 14 mm
- **Düse:** 14 mm, 1 Stück
- **Elektrokabel:** 5*4 mm² TTR, 20 m
- **Schwammkugel:** Ø 30 mm, 2 Stück
- **Kompressor:** 0.90 KW, 250 l/min, 6 bar
- Bedienfeld
- Reinigungsstab
- Mischwendel
- Rotordemontagevorrichtung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Gipsbasierte Mörtel
- Injektionsmörtel
- Armierungs- und Klebemörtel
- Fließestrich
- Kalk-Gipsmörtel
- Zementmörtel
- Kalkmörtel
- Kalk-Zementmörtel
- Lehmmautz
- Dämmputze
- Einbettmörtel
- Außengrundputze
- Oberflächenestriche
- Wandmörtel
- Fertigmörtel (Fertigmischung im Sack)
- Dämmstoffe

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- **Förderleistung:** 22 l/min
- **Förderleistung (mit einer anderen Pumpe):** 27 l/min
- **Stator-Rotor-Set:** D6-3, D7-2.5, D8-2
- **Betriebsdruck:** 30 bar
- **Pumpweite (horizontal):** 25 m (max)
- **Betriebsspannung:** 380 V, 50 Hz
- **Fördermotor:** 5.50 KW
- **Mischmotor:** 0.55 KW
- **Elektrokabel:** 5*4 mm² TTR, 15 m
- **Schutzsicherung:** 3*32 A
- **Wasserpumpe:** 0.50 HP
- **Wasseranschluss:** 3/4"
- **Kompressor:** 0.90 KW, 250 l/min, 6 bar
- **Trichterkapazität:** 125 l
- **Länge:** 1200 mm
- **Breite:** 700 mm
- **Höhe:** 1550 mm
- **Transporthöhe:** 880 mm
- **Gewicht:** 270 kg



Artikelnummer: 11-01-1010

TURBOMIX ECO GIPSPUTZMASCHINE

STANDADAUSRÜSTUNG

- **Stator-Rotor-Set:** D6-3
- **Mörtelschlauch:** 40 bar, Ø 25 mm, 10 m, kupplung
- **Mörtelschlauchdichtung:** 25 mm, 1 Stück
- **Luftschlauch:** Ø 10 mm, 10 m, Geka-Kupplung
- **Wasserschlauch:** 3/4", 5 m
- **Wasserpumpe:** 0.50 HP
- **Durchflussmesser:** 150 - 1500 l/min
- **Spritzpistole:** Ø 25 mm, Düse 14 mm
- **Düse:** 14 mm, 1 Stück
- **Elektrokabel:** 5*4 mm² TTR, 15 m
- **Schwammkugel:** Ø 30 mm, 1 Stück
- **Kompressor:** 0.90 KW, 250 l/min, 6 bar
- Bedienfeld
- Reinigungsstab
- Mischwendel
- Rotordemontagevorrichtung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Gipsbasierte Mörtel
- Injektionsmörtel
- Armierungs- und Klebemörtel
- Fließestrich
- Kalk-Gipsmörtel
- Zementmörtel
- Kalkmörtel
- Kalk-Zementmörtel
- Lehmmautz
- Dämmputze
- Einbettmörtel
- Außengrundputze
- Oberflächenestriche
- Wandmörtel
- Fertigmörtel (Fertigmischung im Sack)
- Dämmstoffe



TURBOMIX



+90 543 310 95 95



info@turbomixputzmaschine.de



Ferhatpaşa Mah. G.9 Sk. No:20
34888 Ataşehir / İstanbul / Türkiye



www.turbomixputzmaschine.de